

PRESTANDEDEKLARATION		
Nr: 94-8-22-2025-04-10		
Identifikationskod:	Makadam 8/22	
Partinummer:	Se följesedel	
Avsedd användning:	Asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor.	
Tillverkare:	Berg Grus Sand Småland AB, Hörtingerum bergtäkten 1, 593 96 Västervik Tillverkningsställe: Väsby 5:1	
System för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda:	2+	
Anmält organ nr 2296 AAA Certification AB, har utfärdat certifikat 2296/CPR/2859 på grundval av:		
a. Inledande inspektion av tillverkningsanläggning och tillverkningskontroll i fabrik		
b. Fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmonierad teknisk specifikation
Sortering	8/22 mm (K)	SS-EN 13043:2002 /AC:2004
Kornstorleksfördelning	G _c 90/15	
Kornform hos grov ballast	NPD	
Korndensitet yt-torr	2,64 Mg/m ³ +0,03	
Vattenabsorption	WA ₂₄ 1	
Renhet		
Innehåll av hårda skal i grov ballast	NPD	
Finmaterialhalt	NPD	
Finmaterialkvalitet	NPD	
Andel korn med krossade och brutna ytor hos grov ballast	NPD	
Vidhäftning mellan grov ballast och bituminösa bindemedel	NPD	
Motstånd mot fragmentering hos grov ballast	LA ₂₅	
Motstånd mot nötning hos grov ballast	NPD	
Motstånd mot polering (PSV)	NPD	
Motstånd mot nötning (AAV)	NPD	
Motstånd mot nötning från dubbdäck	A _N 14	
Motstånd mot stark upphettning	NPD	
Volymstabilitet - krympning vid uttorkning	NPD	
Farliga ämnen:		
Radioaktiv strålning	NPD	
Utsläpp av tungmetaller	NPD	
Utsläpp av polyaromatiska kolväten	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	

Frostbeständighet hos grov ballast	NPD
Petrografi och beständighet mot alkalikiselreaktivitet	Se petrografisk analys
Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med de deklarerade egenskaper listade i ovanstående tabell. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av ovan nämnda tillverkare. Undertecknat av: Robert Johansson, ansvarig driftledare  Västervik 2025-04-10	