



2296

Berg Grus Sand Småland AB, Älåkragatan 12, 598 40 Vimmerby

18

2296-CPR-2859

Prestandadeklaration: 309-8-22-2024-08-28

SS-EN 13043 Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor

Makadam 8/22 från Berg- och grustäkt Vråka 5:5

Sortering	8/22 mm
Kornstorleksfördelning	G _C 90/15
Kornform hos grov ballast	NPD
Korndensitet	Torrt 2,79 Mg/m ³ , +-0,10 Mg
Vattenabsorption	WA ₂₄₁
Renhet: Finmaterialkvalitet	NPD
Andel korn med krossade och brutna ytor hos grov ballast	NPD
Vidhäftning mellan grov ballast och bituminösa bindemedel	NPD
Motstånd mot fragmentering hos grov ballast	LA ₂₅
Motstånd mot polering hos grov ballast till slitlager (PSV)	NPD
Motstånd mot nötning (AAV)	NPD
Motstånd mot nötning hos grov ballast	NPD
Motstånd mot stark upphetning	NPD
Kemisk sammansättning - petrografi	Se petrografisk analys
Farliga ämnen:	
Radioaktiv strålning	NPD
Utsläpp av tungmetaller	NPD
Utsläpp av polyaromatiska kolväten	NPD
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD
Frostbeständighet	NPD
”Sonnenbrand” hos basalt	NPD
Motstånd mot nötning från dubbdäck	A _N 14