

PRESTANDEKLARATION		
Nr: 87-308-2025-12-04		
Identifikationskod:	308 Maskinsand 0/4	
Partinummer:	Se följesedel	
Avsedd användning:	Ballast för betong	
Tillverkare:	Berg Grus Sand Småland AB, Hörtingerum bergtäkten 1, 593 96 Västervik Tillverkningsställe: Vrångnäs	
System för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda:	2+	
Anmält organ nr 2296 AAA Certification AB, har utfärdat certifikat 2296/CPR/2859 på grundval av:		
a. Inledande inspektion av tillverkningsanläggning och tillverkningskontroll i fabrik		
b. Fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmonierad teknisk specifikation
Sortering	0/4 mm (K)	SS-EN 12620+A1:2008
Kornstorleksfördelning	G _F 85	
Kornform hos grov ballast	NPD	
Korndensitet yt-torr	2,72 Mg/m ³ +-0,06	
Vattenabsorption	0,2 WA +-0,2	
Renhet Innehåll av hårda skal i grov ballast Finmaterialhalt	NPD f ₁₆	
Andel korn med krossade och brutna ytor hos grov ballast	NPD	
Vidhäftning mellan grov ballast och bituminösa bindemedel	NPD	
Motstånd mot fragmentering hos grov ballast	NPD	
Motstånd mot nötning hos grov ballast	NPD	
Motstånd mot polering (PSV)	NPD	
Motstånd mot nötning (AAV)	NPD	
Motstånd mot nötning från dubbdäck	NPD	
Motstånd mot stark upphettning	NPD	
Volymstabilitet - krympning vid uttorkning	NPD	
Farliga ämnen: Radioaktiv strålning Utsläpp av tungmetaller Utsläpp av polyaromatiska kolväten Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD NPD NPD NPD	
Frostbeständighet hos grov ballast	F _{NR}	

Petrografi	Se petrografisk analys
Prestandan för ovanstående produkt överrensstämmer med de deklarerade egenskaper listade i ovanstående tabell. Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av ovan nämnda tillverkare. Undertecknat av: Robert Johansson, ansvarig driftledare Västervik 2025-12-04 	

Deklarerad kornstorleksfördelning enligt Bilaga C

Sikt (mm)	0,063	0,25	1	2	4	5,6
Passerande (%)	13	30	56	81	100	100
Gräns övre	16	40	66	-	99	100
Gräns undre	10	20	46	-	95	100